



MAA16-HDMI



El modulador ágil de 16 vías está desarrollado específicamente para el mercado de distribución AV comercial. El modulador ágil de 16 vías recibe 16 señales HD y luego modula las señales HD en cualquier canal analógico, proporcionando una manera fácil de distribuir señales de alta definición a los sistemas de TV antiguos. Con la lista de canales preprogramados y su ágil capacidad, los operadores pueden configurar el modulador de forma intuitiva y sencilla.

Características del modulador de 16 vías

1. Convierte las señales de audio y video HDMI en canales convencionales NTSC o PAL
2. Montaje en rack de un espacio ahorrando espacio.
3. Alta calidad de imagen gracias a las interfaces HDMI de entrada
4. El sistema de ventilación interna alarga la vida útil del equipo

Especificaciones

ENTRADA			
Conector de entrada	HDMI*16		
VIDEO	Resolución de entrada	1920*1080_60P; 1920*1080_50P; 1920*1080_60i;	
		1920*1080_50i; 1280*720_60P; 1280*720_50P	
SALIDA			
RF	Conector de salida	F-Hembra	
	Rango de frecuencia	45 ~ 870 MHz	
	Nivel de salida	45 dB/mV	
	Rango de ajuste de salida	0 ~ 20dB	
	Punto de prueba	- 20dB	
	Estabilidad de frecuencia	+/- 5dB	
GENERAL			
Voltaje de entrada	90 - 260 VAC	Consumo 100W	<W
Peso con Empaque	6.5 KG	Dimensiones 48.4*32.9*4.44 (CM)	1RU 19 Plg