

Cable divisor de alimentación CC y conector CC



Cable divisor de alimentación de CC

- Producto 100% nuevo y de alta calidad.
- Aspecto simple y profesional para cableado.
- La instalación de cámaras CCTV es más sencilla y ahorra tiempo y dinero.
- Fácil de usar.
- Plástico PVC y Negro.
- UTILIZADO Para cualquier adaptador de corriente CC macho de 2,1 mm.

Descripción general

Cable divisor de alimentación de CC ampliamente utilizado en cámaras de vigilancia, adecuado para una fuente de alimentación para alimentar 2/4/5/6/8 conjuntos de equipos, con una variedad de adaptadores de corriente y voltaje diferentes utilizados.

Especificaciones

Modelo	ZK-F52	ZK-F54	ZK-F55	ZK-F56	ZK-F58
Solicitud	Sistema CCTV				
Tipo	1 hembra a 2 CC macho	1 hembra a 4 CC macho	1 hembra a 5 CC macho	1 hembra a 6 CC macho	1 hembra a 8 CC macho
tipo de conector	-----				
Enchufe CC	2,1*5,5mm				
Salida del conector Diámetro	5,5 mm				
Conector Diámetro interno	2,1 mm				
Material de la chaqueta	-----				
Longitud	35cm				
Laboral Temperatura	-20 ~ 70				



Conector CC

- El conector CC de 2,1 mm incluye un conector CC de 2,1 mm y conector con marca de polaridad.
- Instalación de la cámara más sencilla, ahorro de tiempo y cableado más seguro conexión.
- Sin toma eléctrica, sin empalmes, sin engarces, sólo una pequeña Destornillador o solo prensa de empuje.
- Aspecto simple y profesional para cableado eléctrico.
- Conector de alimentación CC para cámara CCTV de 2,1 x 5,5 mm.

Especificaciones

Modelo	ZK-52	ZK-53	ZK-53-A	ZK-52-A
Solicitud	Sistema CCTV			
Tipo	Tipo de tornillo macho	Tipo de tornillo hembra	Tipo de empuje Hembra	Tipo de empuje macho
Diámetro externo del enchufe	5,5 mm			
Diámetro interno del enchufe	2,1 mm			
Fuerza	12 - 36V			
Durabilidad	1000 veces			
Material	Plástico y Cobre			
Temperatura de trabajo	-20°C ~ 75°C			
Temperatura de almacenamiento	-30°C ~ 85°C			
Solicitud	Cámara CCTV, Alimentación, Led, etc.			

