

APC EASY UPS BV 500VA, AVR, 120V BV500



Llame para más información 01 800 724 63 43 37

- La mejor SAI con batería de reserva y protección contra sobrecargas para dispositivos electrónicos y computadoras
- Incluye: User Manual

Salida	
Capacidad eléctrica de salida	300 Vatios / 500VA
Potencia máx. configurable (vatios)	300 Vatios / 500VA
Voltaje de salida nominal	120V
Frecuencia de salida (no sincronizada)	50/60 Hz +/-1 Hz
Topología	Line Interactive
Tipo de forma de onda	Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Conexiones de salida	(6) NEMA 5-15R
Tiempo de transferencia	6ms typical : 10ms maximum

Entrada	
Voltaje Nominal de Entrada	120V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing)
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P
Longitud de Cable	1.5metros
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales	89 - 145V
Número de cables de alimentación	1

Baterías y tiempo de autonomía	
Tipo de batería	Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca
Tiempo típico de recarga	6hour(s)

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

APC EASY UPS BV 500VA, AVR, 120V | BV500 | Descargado en 09/25/2020 (EST)

Baterías y tiempo de autonomía

Vida útil esperada de la batería (en años) 3 - 5

Rendimiento View Efficiency Graph (Disponible en la ficha técnica de la página)

Comunicaciones & Gestión

Panel de control LED Status display with On Line : On Battery

Alarma Acústica Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating 156Julios

Descripción física

Altura máxima 92mm, 9.25cm

Anchura máxima 165mm, 16.5cm

Profundidad máxima 305mm, 30.5cm

Peso neto 3.9kg

Peso de envío 4.2kg

Altura bruta 237mm, 23.7cm

Anchura bruta 143mm, 14.3cm

Profundidad bruta 373mm, 37.3cm

Color Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature 0 - 40 °C

Humedad Relativa de Trabajo 0 - 90 %

Elevación de Trabajo 0-2000.1metros

Temperatura de Almacenamiento -20 - 50 °C

Humedad Relativa de Almacenamiento 0 - 90 %

Elevación de Almacenamiento 0-15000metros

Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad 40.0dBA

Protection Class IO

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

APC EASY UPS BV 500VA, AVR, 120V | BV500 | Descargado en 09/25/2020 (EST)

Conformidad

Aceptaciones	EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Garantía estándar	2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS	Conforme
ALCANCE	ALCANCE: contiene sustancias extremadamente preocupantes
Proposition 65 Warning	Disponible en la pestaña de documentación

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.