



Yeastar S412 VoIP PBX

Fácil a usar, flexible y funciones robustas

Yeastar S412 es una central flexible y modular que diseñada para la necesidad de comunicaciones de PYMES. Yeastar S412 soporta hasta 4 CO/BRI líneas, hasta 12 extensiones analógicas, 2 GSM/3G/4G canal, 8 extensiones voip, y 4 troncales VoIP, ofreciendo ahorro de costos, mejora de productibilidad, eficiencia y estabilidad.

Diseño modular

Con el diseño modular especial, S412 soporta 8 puertos FXS incorporados, y puede añadir 4 puertos FXS más y 4 líneas PSTN o BRI conforme a su necesidad. Puede aprovechar una combinación flexible de los interfaces FXS, FXO, BRI, GSM, y la ventaja de VOIP a ahorrar costos.

Solución Fácil a Usar

S412 ofrece instalación rápida con el aprovisionamiento automatic integral la marcas principales de los teléfonos IP, auto-detect and características avanzadas capacidad de plug and play, gracias a una interfaz instuitiva de configuración por point-and-click desde cualquier dispositivo (smartphone, laptop, PC, tableta).

Movilidad

El cliente móvil Linkus permite su celular de Android o iOS desempeñando una extension de la oficina y conecta usted con sus colegas y clients desde cualquier lugar y cualquier momento con una mayor seguridad. La funcionalidad de conferencia y visual Buzón de Voz están soportadas en el Cliente Móvil Linkus.

Ampliando Funciones con App Center

En S412 también hay App Center embebida ofreciendo acceso fácil a los usuarios una gran variedad de aplicaciones de la Serie S. Como una Web Interface de S412, App Center le permitiendo a instalar, actualizar, y gestionar Apps diseñadas para S412.



Yeastar Information Technology Co., Ltd.

Tel. 86-592-5503309

Email: sales@yeastar.com

Web: www.yeastar.com

S412 Funciones

- Automated Attendant (IVR)
- Attended Transfer
- Auto Provision IP Phones
- AutoCLIP
- App Center
- Blind Transfer
- Blacklist/Whitelist
- Billing App
- Call Back
- Call Detail Records (CDR)
- Call Forwarding
- Call Monitor
- Call Parking
- Call Pickup
- Call Recording
- Call Routing
- Call Waiting
- Caller ID
- Conference
- Custom Prompt
- Dial by Name
- DISA
- Distinctive Ringtone
- DNIS
- Do Not Disturb (DND)
- Emergency Number
- Event Center
- Email to SMS/SMS to Email
- Fax to Email
- Follow Me
- Hot Standby
- Import/Export Extensions
- Paging/Intercom
- Mobility Extension
- Multi-language System
- Prompt
- Multi-language Web GUI
- Music on Hold
- One Touch Recording
- Queue
- PIN List
- Real-time Status Monitor
- Ring Group
- SIP Forking
- SLA
- Speed Dial
- Time Condition
- User Portal
- User Privileges
- Video Calls
- Voicemail
- Voicemail to Email
- Voicemail Forwarding

S412 Especificaciones

Capacidad

- 8 VoIP Users
- 8 Concurrent Calls
- 4 VoIP Trunks

Interfaces

- 8 Fixed RJ11 FXS Ports
- 4 Customizable FXS RJ11 Ports
- Up to 4 Customizable FXO/BRI RJ11 Ports
- Up to 2 Customizable GSM/3G/4G Channels
- 1 10/100Mbps LAN
- 1 10/100Mbps WAN
- TF Card Slot

AppCenter

- Linkus Mobile Client
- Auto Provisioning
- LDAP Server
- Conference Panel
- VPN Server
- Billing App
- Hotel App
- char utile h⁺ Integration
- QueueMetrics Live Integration

Voice Processing

- Protocol: SIP, IAX2
- Transport Protocol: UDP, TCP, TLS, SRTP
- DTMF: In-band, RFC4733, RFC2833, SIP INFO
- Codec: G711 (alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC, H263, H263P, H264, MPEG4

FAX

- T.30 & T.38 Fax
- Fax to Email
- Incoming Fax Tone Detection

Física

- Tamaño: 290 mm x180 mm x33 mm
- Pesa: 0.68 kg
- Alimentación: DC 12V 3.33A
- Consumo de Energía: 9.0-25.6W
- Rango de Operación: 0°C to 40°C, 32°F to 104°F
- Almacenamiento: -20°C to 65°C, -4°F to 149°F
- Humedad: 10-90% Sin condensación